

EN: Declaration of Performance

No.

PL: Deklaracja właściwości użytkowych

Nr

41597_c

1. Identification code of the product-type:

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu

float [mm]: grubość 6

2. Serial number:

2. Numer Partii:

41597_c poz.3

3. Intended use of the product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: for use in buildings and construction works.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: do stosowania w budownictwie lądowym.

4. Name, contact address and registered trade mark and of the manufacturer:

4. Nazwa, adres kontaktowy oraz znak towarowy producenta:



GLAS-TECH S.A.
ul. Rabowicka 17,
62-020 SWARZĘDZ

5. Not applicable.

5. Nie dotyczy.

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: 3.

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: 3.

7. Notified body: has performed the initial type testing in accordance with the system 3 and confirms the product characteristics.

7. Jednostka Notyfikowana: dokonała sprawdzenia zgodnie z systemem 3 oraz potwierdza właściwości produktu.

8. Not applicable.

8. Nie dotyczy.

9. Declared performance:

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Characteristics:	Charakterystyki:	Harmonised technical specification: Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	Performance: Właściwości:
Resistance to fire	Odporność na ogień	PN-EN 572-9:2006	NPD
Reaction to fire	Reakcja na ogień	PN-EN 572-9:2006	A1
Behaviour of external fire	Działanie ognia zewnętrznego	PN-EN 572-9:2006	NPD
Bullet resistance	Odporność na uderzenie pocisku	PN-EN 572-9:2006	NPD
Resistance to explosion	Odporność na siłę eksplozji	PN-EN 572-9:2006	NPD
Resistance to burglary	Odporność na włamanie	PN-EN 572-9:2006	NPD
Resistance to pendulum body impact	Odporność na uderzenie wahadłem	PN-EN 572-9:2006	NPD
Resistance to sudden temperature change and temperature differentials	Odporność na nagłe zmiany temperatury oraz różnice temperatur	PN-EN 572-9:2006	40 K
Resistance to wind, snow, permanent or imposed load	Odporność na siłę wiatru, napór śniegu oraz stałe i przyłożone obciążenia	PN-EN 572-9:2006	6
Direct airborne sound reduction	Izolacja akustyczna	PN-EN 572-9:2006	32(-1;-2)
Thermal transmittance factor	Współczynnik przenikania ciepła	PN-EN 572-9:2006	5,7
Light transmittance factor	Przepuszczalność światła	PN-EN 572-9:2006	89
Light reflectance factor	Odbicie światła	PN-EN 572-9:2006	8/8
Solar direct transmittance factor	Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego	PN-EN 572-9:2006	82
Solar direct reflectance factor	Odbicie energii promieniowania słonecznego	PN-EN 572-9:2006	7/7
Total solar energy transmittance factor	Całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego	PN-EN 572-9:2006	84

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the performance declared in point 9.

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

On behalf of the manufacturer signed by:

W imieniu producenta podpisał:

GLAS-TECH SA
Pełnomocnik d/s Jakości

Jerzy Milecki

Swarzędz, 29.05.2014