

EN: Declaration of Performance

No.

PL: Deklaracja właściwości użytkowych

Nr

43143

1. Identification code of the product-type:
VSG z ESG HST nadruk, sitodruk, emalit [float] grubość 1212.4
2. Serial number:
3. Intended use of the product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: for use in buildings and construction works.
4. Name, contact address and registered trade mark and of the manufacturer:
5. Not applicable.
6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: 3.
7. Notified body: Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Oddział Szkła w Krakowie, 30-702 Kraków, ul. Lipowa 3, Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej Nr 1613 has performed the initial type testing in accordance with the system 3 and released Protokół Nr P/0013/07.
8. Not applicable.
9. Declared performance:



1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu
2. Numer Partii:
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: do stosowania w budownictwie lądowym.
4. Nazwa, adres kontaktowy oraz znak towarowy producenta:
5. Nie dotyczy.
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: 3.
7. Jednostka Notyfikowana: Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Oddział Szkła w Krakowie, 30-702 Kraków, ul. Lipowa 3, Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej Nr 1613 przeprowadziła wstępne badanie typu zgodnie z systemem 3 i wydała Protokół Nr P/0013/07.
8. Nie dotyczy.
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

GLAS-TECH S.A.
ul. Rabowicka 17,
62-020 SWARZĘDZ

Characteristics:	Charakterystyki:	Harmonised technical specification: Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	Performance: Właściwości:
Resistance to fire	Odporność na ogień	PN-EN 14449:2008	NPD
Reaction to fire	Reakcja na ogień	PN-EN 14449:2008	NPD
Behaviour of external fire	Działanie ognia zewnętrznego	PN-EN 14449:2008	NPD
Bullet resistance	Odporność na uderzenie pocisku	PN-EN 14449:2008	NPD
Resistance to explosion	Odporność na siłę eksplozji	PN-EN 14449:2008	NPD
Resistance to burglary	Odporność na włamanie	PN-EN 14449:2008	P4A
Resistance to pendulum body impact	Odporność na uderzenie wahadłem	PN-EN 14449:2008	1B1
Resistance to sudden temperature change and temperature differentials	Odporność na nagłe zmiany temperatury oraz różnice temperatur	PN-EN 14449:2008	200K
Resistance to wind, snow, permanent or imposed load	Odporność na siłę wiatru, napór śniegu oraz stałe i przyłożone obciążenia	PN-EN 14449:2008	24
Direct airborne sound reduction	Izolacja akustyczna	PN-EN 14449:2008	NPD
Thermal transmittance factor	Współczynnik przenikania ciepła	PN-EN 14449:2008	5,2
Light transmittance factor	Przepuszczalność światła	PN-EN 14449:2008	NPD
Light reflectance factor	Odbicie światła	PN-EN 14449:2008	NPD
Solar direct transmittance factor	Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego	PN-EN 14449:2008	NPD
Solar direct reflectance factor	Odbicie energii promieniowania słonecznego	PN-EN 14449:2008	NPD
Total solar energy transmittance factor	Całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego	PN-EN 14449:2008	NPD

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the performance declared in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

On behalf of the manufacturer signed by:

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

GLAS-TECH SA
Pełnomocnik d/s Jakości
Jerzy Milecki

Swarzędz, 19.01.2015