



PL: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 61355_1-7 EN: DECLARATION OF PERFORMACE no:																																																																																									
	Zakład Produkcyjny: Production factory: GLAS-TECH S. A. ul. Rabowicka 17 62-020 Swarzędz POLSKA / POLAND		Jednostka notyfikowana: Notified body: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Warszawa nr 1487 Oddział Szklą i Materiałów Budowlanych w Krakowie 30-702 Kraków ul. Lipowa 3 POLSKA / POLAND																																																																																						
	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: Assessment and verification of constancy of performance:			3	2016-08-03																																																																																				
Wprowadzamy do obrotu wyrób do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych zgodnie z wymogami normy: The product is being entered for use in buildings and construction works under requirements of standard:																																																																																									
VSG ESG 66,4 Sitodruk, Emalit, Nadruk																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Właściwości Characteristics</th> <th>Norma Standard</th> <th>Jednostka Unit of meas.</th> <th>Symbol</th> <th>Wartość Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odporność na ogień Resistance to fire</td> <td>EN-13501-2</td> <td>-</td> <td></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Reakcja na ogień Reaction to fire</td> <td>EN-13501-1</td> <td>-</td> <td></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Działanie ognia zewnętrznego Behaviour of external fire</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Odporność na uderzenie pocisku Bullet resistance</td> <td>EN 1063</td> <td>-</td> <td></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Odporność na siłę eksplozji Resistance to explosion</td> <td>EN 13541</td> <td>-</td> <td></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Odporność na włamanie Resistance to burglary</td> <td>EN 356</td> <td>-</td> <td></td> <td>P4A</td> </tr> <tr> <td>Odporność na uderzenie wahadłem Resistance to pendulum body impact</td> <td>EN 12600</td> <td>-</td> <td></td> <td>1B1</td> </tr> <tr> <td>Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur Resistance to sudden temperature change and temperature differentials</td> <td>EN 572</td> <td>°K</td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Odporność na siłę wiatru, napór śniegu oraz stałe i przyłożone obciążenie Resistance to wind, snow, permanent or imposed load</td> <td>-</td> <td>mm</td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych Direct airborne sound reduction</td> <td>EN12758</td> <td>dB</td> <td>Rw(C; C_{tr})</td> <td>37(-1;-3)</td> </tr> <tr> <td>Współczynnik przenikania ciepła Thermal transmittance factor</td> <td>EN 673</td> <td>W/(m²·K)</td> <td>U_g</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>Współczynnik przepuszczalności światła Light transmittance factor</td> <td>EN 410</td> <td>%</td> <td>L_{T,TV}</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Współczynnik odbicia światła-zew./wew. Light reflectance factor-out/in</td> <td>EN 410</td> <td>%</td> <td>LR, ρ_v/LR', ρ'_v</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Współczynnik przepuszczalności bezpośredniej promieniowania słonecznego Solar direct transmittance factor</td> <td>EN 410</td> <td>%</td> <td>TE, τ_e, ET</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Współczynnik odbicia bezpośredniego promieniowania słonecznego Solar direct reflectance factor</td> <td>EN 410</td> <td>%</td> <td>ER_e, ρ_e, E_R</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego Total solar energy transmittance factor</td> <td>EN 410</td> <td>%</td> <td>g</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>					Właściwości Characteristics	Norma Standard	Jednostka Unit of meas.	Symbol	Wartość Value	Odporność na ogień Resistance to fire	EN-13501-2	-		NPD	Reakcja na ogień Reaction to fire	EN-13501-1	-		NPD	Działanie ognia zewnętrznego Behaviour of external fire	-	-		NPD	Odporność na uderzenie pocisku Bullet resistance	EN 1063	-		NPD	Odporność na siłę eksplozji Resistance to explosion	EN 13541	-		NPD	Odporność na włamanie Resistance to burglary	EN 356	-		P4A	Odporność na uderzenie wahadłem Resistance to pendulum body impact	EN 12600	-		1B1	Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur Resistance to sudden temperature change and temperature differentials	EN 572	°K		200	Odporność na siłę wiatru, napór śniegu oraz stałe i przyłożone obciążenie Resistance to wind, snow, permanent or imposed load	-	mm		12	Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych Direct airborne sound reduction	EN12758	dB	Rw(C; C _{tr})	37(-1;-3)	Współczynnik przenikania ciepła Thermal transmittance factor	EN 673	W/(m ² ·K)	U _g	5,5	Współczynnik przepuszczalności światła Light transmittance factor	EN 410	%	L _{T,TV}	NPD	Współczynnik odbicia światła-zew./wew. Light reflectance factor-out/in	EN 410	%	LR, ρ _v /LR', ρ' _v	NPD	Współczynnik przepuszczalności bezpośredniej promieniowania słonecznego Solar direct transmittance factor	EN 410	%	TE, τ _e , ET	NPD	Współczynnik odbicia bezpośredniego promieniowania słonecznego Solar direct reflectance factor	EN 410	%	ER _e , ρ _e , E _R	NPD	Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego Total solar energy transmittance factor	EN 410	%	g	NPD
Właściwości Characteristics	Norma Standard	Jednostka Unit of meas.	Symbol	Wartość Value																																																																																					
Odporność na ogień Resistance to fire	EN-13501-2	-		NPD																																																																																					
Reakcja na ogień Reaction to fire	EN-13501-1	-		NPD																																																																																					
Działanie ognia zewnętrznego Behaviour of external fire	-	-		NPD																																																																																					
Odporność na uderzenie pocisku Bullet resistance	EN 1063	-		NPD																																																																																					
Odporność na siłę eksplozji Resistance to explosion	EN 13541	-		NPD																																																																																					
Odporność na włamanie Resistance to burglary	EN 356	-		P4A																																																																																					
Odporność na uderzenie wahadłem Resistance to pendulum body impact	EN 12600	-		1B1																																																																																					
Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur Resistance to sudden temperature change and temperature differentials	EN 572	°K		200																																																																																					
Odporność na siłę wiatru, napór śniegu oraz stałe i przyłożone obciążenie Resistance to wind, snow, permanent or imposed load	-	mm		12																																																																																					
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych Direct airborne sound reduction	EN12758	dB	Rw(C; C _{tr})	37(-1;-3)																																																																																					
Współczynnik przenikania ciepła Thermal transmittance factor	EN 673	W/(m ² ·K)	U _g	5,5																																																																																					
Współczynnik przepuszczalności światła Light transmittance factor	EN 410	%	L _{T,TV}	NPD																																																																																					
Współczynnik odbicia światła-zew./wew. Light reflectance factor-out/in	EN 410	%	LR, ρ _v /LR', ρ' _v	NPD																																																																																					
Współczynnik przepuszczalności bezpośredniej promieniowania słonecznego Solar direct transmittance factor	EN 410	%	TE, τ _e , ET	NPD																																																																																					
Współczynnik odbicia bezpośredniego promieniowania słonecznego Solar direct reflectance factor	EN 410	%	ER _e , ρ _e , E _R	NPD																																																																																					
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego Total solar energy transmittance factor	EN 410	%	g	NPD																																																																																					

NPD-właściwość nie oznaczona. NPD-No performance determined.

Jeżeli pojawiają się dwie lub więcej wartości oznacza to, że pierwsza wartość dotyczy pierwszej szyby, druga drugiej itd.
 If there are two or more values, this means that the first value refers to the first pane, the second value to the second pane, etc.

Potwierdzenie wykonania HST-Heat Soak Test, rodzaju ramki i zespolenia z silikonem UV są podane w dokumentach zakupu.
 Confirmation of the HST-Heat Soak Test, types of spacer bar and IGU with silicone UV in the documents of purchase.

Współczynnik przenikania ciepła U_g dotyczy szklenia pionowego, bez szprosów i dekoracji na szkle.
 Heat transfer coefficient U_g refers to vertical glazing and does not consider the influence of Georgian bars.

SKRÓTY: VSG-laminat; ESG-hartowanie; TVG-półhartowane; HST-test Heat-Soak; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Sitodruk, Nadruk-dekoracja farbą ceramiczną na szkle; SI-folia akustyczna.

DESCRIPTION: VSG-laminated glass; ESG-toughened glass; TVG-semi-toughened glass; HST-Heat-Soak Tested; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit-enameled glass; Sitodruk-silk-screen printing; Nadruk-digital silk-screen printing; SI-acoustic foil.



 Witold Staniewicz